

## BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

środki do badań z serii FLUXA®

# FLUXA® Background Paint

## podkład biały (nr 9015)

Podkład biały do badań metodą czarno-białą, gotowy do użytku, zmywalny zmywaczem, odpowiedni do badań metali ferromagnetycznych. Niska zawartość siarki i halogenów zgodnie z DIN EN ISO 9934-2. Zgodny z ASTM E 1444, SAE AMS 3043, AREVA NP TLV 9017 oraz innymi regulacjami.

Schnięcie

Składniki korozyjne (wg DIN EN ISO 3452)

Min. okres trwałości:

Dostępne opakowanie:

bardzo szybkie

halogeny (F+Cl) i siarka: < 200ppm

3 lata (przechowywane w temp. pokojowej)

aerozol 500ml

Charakterystyka:

- matowy, nie "świeci się", nie odbija światła
- bardzo szybko schnie na powierzchni (zazwyczaj kilka sekund)
- kolor biały (nie wpada w niebieski lub żółty)
- bardzo dobrze kryje badaną powierzchnię
- możliwość aplikowania z bliższej odległości, nie pozostawia zacieków
- łatwo zmywalny

Zmywacz jest wolny od OLDS (nie zawiera freonów FCKW / CKW).

Podczas użytkowania należy przestrzegać karty charakterystyki.

