

### CSR-250 z kompaktowym komputerem All-in-One-PC

Urządzenie do pomiaru twardości z oprogramowaniem HmeWin-Touch zgodne z najnowszymi normami Rockwell/Super-Rockwell



#### Cechy CSR-250:

- Nadaje się do wszystkich metod Rockwella i Super-Rockwella zgodnie z normami DIN EN ISO 6508 i ASTM E-18
- Test Rockwella z rozciąganiem i bez rozciągania
- Elektroniczna aplikacja obciążenia (system zamkniętej pętli)
- Szeroki zakres obciążenia od 29,42 N (3 kg) do 2452 N (250 kg)
- Zastosowanie w laboratorium, jak również w środowisku produkcyjnym
- Bezpośredni pomiar głębokości odcisku w systemie pomiaru (rozdzielczość 0,08 µm)
- Oświetlenie LED obszaru roboczego

#### Cechy komputera typu All-in-One:

- 29,5 cm (11,6") pojemnościowy 10-punktowy wyświetlacz wielodotkowy o rozdzielczości 1366 x 768
- System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- Zatwierdzony do pracy ciągłej 24/7
- Chłodzenie bez wentylatora - chłodzenie pasywne
- IP54 Przód chroniony przed kurzem i wodą
- Interfejsy:
  - HDMI 1.4, D-Sub/VGA, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
  - 2x Audio (mikrofon, słuchawki), Gigabit LAN
  - 2 x RS232, wewnętrzny port USB 2.0 typu A

#### Cechy HmeWin-Touch:

- Możliwość połączenia w sieć i połączenia z interfejsami eksportu danych
- Tworzenie zleceń testowych
- Przechowywanie pojedynczych wartości
- Ocena statyczna
- Konwersja zgodnie z normami DIN EN ISO 18265 i ASTM E18
- Korekta wartości dla powierzchni zakrzywionych
- Funkcja drukowania
- Kopia zapasowa danych

#### Dane techniczne CSR-250

- Wysokość [mm]: 240
- Promień roboczy wysięgnika [mm]: 160-180
- Waga około [kg]: 130
- Wymiary maszyny [mm]: W 200 x H 799 x D 520

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów

**ESI Prüftechnik GmbH** Tel: +49 7024 92031-0  
 An den Kiesgruben 54 Fax: +49 7024 92031-20  
 73240 Wendlingen E-Mail: info@esi-prueftechnik.de  
 Deutschland www.esi-prueftechnik.de

**TechControl s.c.**  
 ul. Bartka Lasoty 17  
 47-400 Racibórz  
 Polska

Telefon: 32 457 80 43  
 Email: info@techcontrol.eu  
 Strona: techcontrol.eu

200.094\_CSR-250\_EN\_03